

# EB-2165W



## SCHEMA TECNICA



Realizza presentazioni perfette con questa soluzione per sale riunioni che offre luminosità eccellente, funzionalità di streaming e condivisione e la tecnologia HDBaseT.

Grazie a un livello di luminosità eccezionale di 5.500 lumen e alla risoluzione WXGA, il videoproiettore EB-2165W consente di ottenere immagini nitide e colori brillanti in qualsiasi sala riunione. Ideato per proiettare immagini con dimensioni scalabili fino a 300 pollici, offre un'ampia gamma di opzioni di connettività, tra cui HDBaseT, Screen Mirroring, connettività LAN wireless e Gesture Presenter per il controllo intuitivo.

### Proiezioni fino a 300 pollici di qualità straordinaria

La risoluzione WXGA associata alla tecnologia Epson 3LCD assicura colori più brillanti e immagini più luminose per contenuti di alta qualità. La connettività HDMI garantisce contenuti più nitidi e definiti, anche con l'immagine ingrandita alle dimensioni massime di 300 pollici.

### Connettività HDBaseT

Il modello EB-2165W offre un'ampia gamma di opzioni di connettività, tra cui HDBaseT, Screen Mirroring, due ingressi HDMI, nonché connettività LAN wireless per PC e dispositivi mobili. La tecnologia HDBaseT fornisce una connettività Ethernet, audio e video Full HD tramite un solo cavo per consentire il controllo da una distanza di 100 m.

### Schermata iniziale

La schermata iniziale offre accesso semplice e immediato a tante funzioni utili, come le sorgenti di connessione. Le connessioni wireless non presentano alcuna difficoltà seguendo le informazioni visualizzate sullo schermo.

### Funzione Gesture Presenter

Per cambiare diapositiva è sufficiente un movimento della mano, per presentazioni più intelligenti dove sarai finalmente libero da telecomandi o mouse.

### Funzione Gesture Presenter

### Accensione automatica

### Funzione Gesture Presenter

Il videoproiettore si avvia automaticamente dopo il collegamento di un cavo HDMI, VGA o USB al dispositivo connesso, consentendo di non utilizzare più il tasto di accensione sul telecomando.

### Flessibilità dal valore aggiunto

Il software Multi-PC Projection integrato con il modello EB-2165W permette di collegare fino a 50 computer e di dividere lo schermo per funzionalità di proiezione in modalità Split Screen, che offre convenienza e flessibilità superiori rispetto a uno schermo piatto.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Proiezioni fino a 300 pollici e qualità ottimale**  
Risoluzione WXGA con la tecnologia 3LCD di Epson
- **Proietta immagini brillanti anche in ambienti luminosi**  
Eccezionale luminosità di 5.500 lumen
- **Numerose opzioni di connettività**  
HDBaseT, Screen Mirroring, LAN wireless e due ingressi HDMI
- **Interazione flessibile**  
Funzione Split Screen e software Multi-PC Projection
- **Funzione Gesture Presenter**  
Gesti intuitivi per controllare le presentazioni



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,76 pollici con D8

### IMMAGINE

Color Light Output	5.500 lumen- 3.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO IDMS15.4
White Light Output	5.500 lumen - 3.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Risoluzione	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Rapporto di contrasto	15.000 : 1
Lampada	300 W, 5.000 h Durata, 10.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Automatico verticale: $\pm 30^\circ$ , Automatico orizzontale $\pm 20^\circ$
Riproduzione dei colori	Fino a 1,07 miliardi di colori

### OTTICA

Rapporto di proiezione	1,38 - 2,28:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,6
Dimensioni immagine	30 pollici - 300 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	0,9 m ( 30 pollici schermo)
Distanza di proiezione teleobiettivo	9 m ( 300 pollici schermo)
Rapporto focale (F)	1,51 - 1,99
Distanza focale	23 mm - 38,4 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	10 : 1

### CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Interfaccia Gigabit Ethernet, WLAN (opzionale), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (2x), Ingresso Composite, Ingresso RGB (2x), Uscita RGB, HDBaseT, MHL, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), Miracast
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

### FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Caratteristiche	AV Mute Slide, Selezione ingresso automatica, Correzione trapezoidale automatica, Altoparlante incorporato, Compatibile CEC, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Screen fit, Freeze image, Gesture Presenter, Schermata iniziale, Accensione/spegnimento istantanei, JPEG Viewer, Lampada di lunga durata, Interfaccia audio/video MHL, Amministrazione della rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, App iProjection per Chromebook, Quick Corner, Screen Mirroring, Slide show, Funzione Split Screen, LAN wireless compatibile, App iProjection
Modalità colore	Lavagna scura, Dinamico, Foto, Presentazione, sRGB, DICOM SIM

### CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	425 Watt, 323 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby)
Dimensioni	377 x 291 x 110 mm (LxPxA)

### VARIE

Garanzia	36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 8.000 h, Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h Possibilità di contratti opzionali
----------	---

## EB-2165W

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Cavo VGA
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Software (CD)
- Unità W-LAN
- Manuale utente (CD-ROM)
- Unità principale

## OPZIONI

EB-2165W

- Filtro Aria - ELPAF41  
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Borsa morbida - ELPKS68  
V12H001K68
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23  
V12H003B23
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13  
V12H003P13
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPFP14  
V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01  
V12H547040
- Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx  
V13H010L95

## LOGISTICA

Codice prodotto	V11H817040
Codice a barre	8715946628523
Paese di origine	Cina

Epson Italia s.p.a.  
Tel.: 02-660321  
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;  
Hot Line prodotti Business: 06-60521503  
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)

1. - L'app iProjection è disponibile su dispositivi Android e iOS

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

**EPSON**<sup>®</sup>